

Alimentador Banda C Circular Dual Occhi Vision® Prato 22 cm



Produzido no Brasil, o **Alimentador Banda C Circular Dual Occhi Vision®**, foi projetado para a recepção da Banda C com eficiência e praticidade, para aplicação em sistemas de recepção profissionais. Modelo de alta eficiência.



A montagem do alimentador pode ser feita em antenas com três ou quatro hastes, adequando-se na maior parte dos modelos de antenas profissionais existentes no mercado.

Modelo	OVFCC2-G
Polarização	Circular
Frequência de Operação	3.4 – 4.2 GHz
Flange de Entrada	CPR 229F
F/D	Ajustável 0.30 a 0.40
VSWR	1.30:1 máx.
Perda de Inserção	0,20 dB
Perda de Retorno	12 dB
Polarização Cruzada no eixo	30 dB
Isolação	32 dB
Montagem	Para antenas de 3 ou 4 hastes
Temperatura de Operação	-40°C até +60°C
Cor Padrão da Pintura*	Branco *Outras cores mediante consulta
Peso	3,50 Kg
Acessórios	Parafusos e porcas do LNB em aço inox e chave Allen.
NCM	8529.10.90

Nota: Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Produzido no Brasil