

Alimentador Banda C Circular Simples Occhi Vision® Prato 22 cm



Produzido no Brasil e na Argentina, o **Alimentador Banda C Circular Simples Occhi Vision®**, foi projetado para a recepção da Banda C com eficiência e praticidade, para aplicação em sistemas de recepção profissionais. Modelo de alta eficiência.



A montagem do alimentador pode ser feita em antenas com quatro hastes, adequando-se na maior parte dos modelos de antenas profissionais existentes no mercado.

| | |
|------------------------------------|--|
| Modelo | OVFCC1-G |
| Polarização | Circular |
| Frequência de Operação | 3.4 – 4.2 GHz |
| Flange de Entrada | CPR 229F |
| F/D | Ajustável 0.30 a 0.40 |
| VSWR | 1.30:1 máx. |
| Perda de Inserção | 0,20 dB |
| Perda de Retorno | 12 dB |
| Polarização Cruzada no eixo | 30 dB |
| Isolação | 32 dB |
| Montagem | Para antenas de 4 hastes |
| Temperatura de Operação | -40°C até +60°C |
| Peso | 2,90 Kg |
| Acessórios | Parafusos do LNB em aço inox e chave Allen. |
| NCM | 8529.10.90 |

*Nota: Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Produzido no Brasil e Argentina*