

## Alimentador Redfeeder® 2



Produzido no Brasil, o **Alimentador Redfeeder® 2, Linear Simples**, foi projetado para a recepção da Banda C e Apêndice 30 B com eficiência e praticidade, para aplicação em sistemas de recepção profissional de TV via satélite. Modelo compacto, leve, econômico e de alta eficiência. A montagem do alimentador pode ser feita em antenas com três ou quatro hastes, adequando-se na maior parte dos modelos existentes em nosso mercado.



Modelo	Redfeeder 2 – BRRF2
Polarização	Linear
Frequência de Operação	3.625 – 4.8 GHz
Flange de Entrada	CPR 229F
F/D	Ajustável 0.30 a 0.40
VSWR	1.30:1 máx.
Perda de Inserção	0,20 dB
Perda de Retorno	15 dB
Polarização Cruzada no eixo	26 dB
Montagem	Para antenas de 3 ou 4 hastes
Temperatura de Operação	-40°C até +60°C
Peso	0,750 Kg
Cor	Vermelho
Pintura	Eletrostática Epóxi
Acessórios	Parafusos do LNB e do prato / Protetor de flange
NCM	8529.10.90

*Nota: Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.  
Produzido no Brasil*